



Technologia SODABLAST SYSTEMS™

EKO Usuwanie Farb i Zanieczyszczeń - Zastępujemy Piaskarki



www.SodaBlastSystems.pl

SodaBlaster SB-150 Trailer™

Kompletny zestaw do pracy na wyjeździe

Prędkość wyrzutu czyszcziwa **965km/h**



Model podstawowej wydajności przeznaczony do prac lekkich w branży motoryzacyjnej, renowacji pomników, graffiti, elewacji małych budynków.

Zaczepek na hak auta, udaj się w wybrane miejsce i włącz maszynę. Gotowa do działania w każdych warunkach pogodowych. W zakładzie i na wyjeździe.

Pracuje na sodę oczyszczoną oraz inne czyszcziwa (szkło, korund, piasek, itp.). Od granulacji najdrobniejszej pylistej, aż do najgrubszej jak 2-3mm.

Podstawowy zbiornik i wydajność, nieprzerwany strumień.

Aktualna specyfikacja to:

- do 30% niższe zużycie paliwa
- niższa masa własna
- mniejsze wymiary
- lepsze wyważenie zestawu
- cichsza praca



PRODUKT O POTWIERDZONEJ INNOWACYJNOŚCI



TECHNOLOGIA PRACY MASZINY O POTWIERDZONEJ INNOWACYJNOŚCI

3x SZYBCIEJ OD PIASKARKI

Wyłączny dystrybutor maszyn na Polskę, Czechy, Słowację

SodaBlast Systems Polska (SBS SYSTEM)
Tel.: +48(0)696461448



Made in USA

info@SodaBlastSystems.pl
www.SodaBlastSystems.pl



Technologia SODABLAST SYSTEMS™

EKO Usuwanie Farb i Zanieczyszczeń - Zastępujemy Piaskarki



www.SodaBlastSystems.pl

W zestawie wszystko co potrzebujesz:

1. Maszynę „SB-150 Mobile”



- SB-150 SodaBlast™ Zbiornik oczyszczarki
- Ręcznie wkręcany wąż wsypu
- Regulator ciśnienia powietrza
- Regulator ilości czysciwa
- Elektryczne zdalne sterowanie z przewodem
- Przyłącze czystego powietrza na narzędzia
- Timer pracy (sek./min./godz.)
- Obrotowy 340° wylot węża strumieniowego
- Układ chłodzący oczyszczarkę:
 - MT-1 Samowystarczalny osuszacz powietrza
 - CF-75 Filtr cyklonowy powietrza
 - Chłodnica ciśnieniowa 10bar
 - Wysokoobrotowy wentylator SPAL
- Wąż strumieniowy 15metrów o średnicy 20mm, wąż wodny 15 metrów
- Uniwersalna dysza okrągła w rozmiarze #4
- Budowa oczyszczarki ze stali węglowej i mosiądzu



2. Kompresor śrubowy pompujący powietrze do oczyszczarki

- Niezawodny spalinowy silnik
- Niskie zużycie paliwa
- 12V Instalacja elektryczna
- Obudowa z wyciszeniem pracy silnika
- Zbiornik paliwa 80 litrów

3. Homologowane podwozie kołowe

- Konstrukcja wytwarzana w technologii CNC
- Podzespoły podwozia renomowanej marki AL-KO
- 1-oś = 2 koła, opony M+S
- Hamulec najazdowy, awaryjny i postojowy
- Zaczep kulowy do haka ze wskaźnikiem sprzęgu i zużycia
- 4 regulowane podpory poziomujące podwozie
- Pełnowymiarowe koło zapasowe



3x SZYBCIEJ OD PIASKARKI

Wyłączny dystrybutor maszyn na Polskę, Czechy, Słowację

SodaBlast Systems Polska (SBS SYSTEM)
Tel.: +48(0)696461448



Made in USA

info@SodaBlastSystems.pl
www.SodaBlastSystems.pl



Technologia SODABLAST SYSTEMS™

EKO Usuwanie Farb i Zanieczyszczeń - Zastępujemy Piaskarki



www.SodaBlastSystems.pl

Możliwości:

Technologia	3x szybsza praca na godzinę (3x szybsza prędkość wyrzutu czyszcziwa 965km/h) od piaskarki. Opatentowana konstrukcja. Zapewnia stały, nieprzerwany strumień czyszcziwa dzięki unikalnemu przelocie powietrza przez cały zbiornik oczyszczarki.		
Stosowane czyszcziwa	Pracują na sodę oczyszczoną oraz inne czyszcziwa (szkło, korund, piasek, itp.) Od granulacji najdrobniejszej pylistej (jak soda) aż do najgrubszej 2-3mm		
Wydajność	Do 15 m2/godzinę		
Zużycie	Olej napędowy: ok. 4 - 5 litrów/godzinę	Czyszcziwo: ok. 5 - 15 kg/godzinę	
Wsad zbiornika	Do 1,5 worka x 25 kg w worku = 37,5 kg czyszcziwa		
Tryby pracy	1. Na sucho czyszcziwo bez wody	Bezpyłowo	
		2. Hydrodynamicznie: w otocze wodnej zasilanej wodą z kranu do dyszy oczyszczarki	3. W mixie wodnym: suche czyszcziwo zalewane wodą w zbiorniku, w proporcji 1:1
Rozmiary dysz	Możliwe do stosowania okrągłe dysze od rozmiaru #3 do #4, oraz dysze płaskie. Użyty w dyszy lotniczy spiek odporny na ścieranie zapewnia do 1500 godzin pracy		
Zainstalowane źródła zasilania	Wbudowany spalinowy silnik diesla napędza śruby kompresora pompującego sprężone powietrze do oczyszczarki służące dalej do oczyszczania strumieniem powietrza z czyszcziwem. Silnik wytwarza również 12V do sterowania i chłodzenia oczyszczarki		
Opcjonalne źródła zasilania	<ul style="list-style-type: none"> Woda (w trybie hydrodynamicznym) – z sieci miejskiej lub zbiornika grawitacyjnego. Przedłużka wąż ogrodniczy. Zużycie wody ok. 0.5-1l/min W trybie mixu wodnego woda jest wlewana z kanistra ręcznie do oczyszczarki 		
Dłuższe węże	Można przedłużyć nawet do 200m. Optymalnie 50-100m		
Obsługa maszyny	Wystarczy 1 operator		
Transport	Holowane na haku kulowym auta. Autem dostawczym lub pick-up'em		
Waga	Masa własna 1200kg (bez paliwa i czyszcziwa) / DMC 1300kg		
Dokumentacja	Instrukcje BHP, obsługi i konserwacji. Certyfikaty CE. Unijna homologacja drogowa.		
Serwis	2 lata gwarancji. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z dojazdem do Klienta na terenie kraju.		



Szkolenie z obsługi

3x SZYBCIEJ OD PIASKARKI

Wyłączny dystrybutor maszyn na Polskę, Czechy, Słowację



Made in USA

SodaBlast Systems Polska (SBS SYSTEM)
Tel.: +48(0)696461448

info@SodaBlastSystems.pl
www.SodaBlastSystems.pl



Technologia
SODABLAST SYSTEMS™
EKO Usuwanie Farb i Zanieczyszczeń - Zastępujemy Piaskarki



www.SodaBlastSystems.pl

Kup maszynę bez inwestowania własnych środków!

Leasing

Leasing to kilkukrotnie niższy koszt niż kredyt. Łatwa i szybka procedura, a także ulgi podatkowe. Możesz skorzystać z oferty leasingu oferowanego przez Twój firmowy Bank jak i z oferty naszych agentów reprezentujących następujące instytucje finansowe:



SIEMENS

Financial Services



Grupa Santander

Informacje dodatkowe

1. Niniejsza oferta nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Ceny zawarte w ofercie są cenami netto +23% VAT lub aktualny VAT w przypadku ustawowych zmian.
3. Ważność oferty: do czasu opublikowania nowego cennika
4. Gwarancja cen: na pisemne zapytanie Klienta SodaBlast Systems dokona pisemnej oferty dla Klienta z określonym terminem ważności cen takiej oferty.
5. Specyfikacja techniczna: ze względu na udoskonalenia technologiczne maszyn przez producenta, mogą zostać wprowadzone w międzyczasie nieznaczne zmiany w specyfikacji technicznej nie wpływające na podstawowe parametry użyteczności maszyn/-y. Podane parametry mogą się różnić w zależności od sposobu oraz charakteru pracy wykonywanej przez użytkownika.
6. Warunki dostawy: odbiór własny z Łódź (EXW Łódź).
7. Ogólne warunki współpracy reguluje Regulamin „Ogólne Warunki Realizacji Zamówień – OWRZ”, zamieszczony na stronie www.SodaBlastSystems.pl
8. Wszelkie prawa zastrzeżone. Warunki użytkowania, wykorzystywania, kopiowania, powielania i upubliczniania znaków towarowych, logotypów, dokumentów określa regulamin zamieszczony na stronie www.SodaBlastSystems.pl

3x SZYBCIEJ OD PIASKARKI

Wyłączny dystrybutor maszyn na Polskę, Czechy, Słowację



Made in USA

SodaBlast Systems Polska (SBS SYSTEM)
Tel.: +48(0)696461448

info@SodaBlastSystems.pl
www.SodaBlastSystems.pl